

**VOCE DI CAPITOLATO PER L'APPLICAZIONE DI
STARWOOD A. F.1®**

Protezione di (1) _____
portando il materiale trattato nella Classe 1 di reazione al fuoco (norma CNVVF/UNI 9796)

Il trattamento di verniciatura verrà eseguito mediante l'applicazione a mezzo (2) _____ del prodotto denominato STARWOOD A. F.1®.

Le modalità applicative dovranno essere le seguenti:

- A) Accurata preparazione delle superfici legnose e controllo dell'umidità (non superiore al 12%). I manufatti da trattare devono essere privi di polvere, grassi, olii, siliconi e di altre sostanze che possano compromettere il perfetto ancoraggio del prodotto. Nel caso si rilevi la presenza di eventuali vernici preesistenti o in presenza dei contaminanti di cui sopra, si consiglia una sabbatura a legno nudo o eventuale carteggiatura con grana grossa e poi fine.
- B) Applicazione di tre o più mani di prodotto per un consumo totale di prodotto applicato pari a 500 g/m².

Il costo per l'applicazione di STARWOOD A. F.1® è di € _____ al m² compreso il materiale, esclusa la posa in opera ed esclusa la preparazione del supporto.

I materiali legnosi trattati con STARWOOD A. F.1® vengono portati in Classe 1 di reazione al fuoco come da omologazione Ministeriale rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero dell'Interno in Roma. L'applicatore dichiarerà di aver correttamente messo in opera il materiale protettivo.

Per quanto non riportato sulla presente si rimanda alla relativa scheda tecnica.

1) Indicare il tipo di supporto legnoso da trattare (tavolati, perline, assiti, ecc.) e la qualità del legno impiegato (abete, faggio, rovere, ecc.)

2) Indicare il sistema di applicazione (spruzzo, pennello, rullo, ecc.)
